

SL1838BC-E

BOSTITCH KAPPEN-NAGLER



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 19 - 38mm



Durchmesser: 25 - 25mm
Rücken: 25 - 25mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Rutschfeste Puffer



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp		Pneumatisch		Arbeitsdruck		4.80 - 8.30 BAR	
Gewicht		1.77 kg				70.00 - 120.00 PSI	
Breite		159 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		1.33	
Länge		286 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP	
Höhe		267 mm		Geräuschkennwerte		LPA 1sd	86.59
Magazinkapazität (Max)		100				LWA 1sd	94.16
SL Befestigungselementserie:						LPA 1s, 1m	81.20
Durchmesser (mm)		0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit		2.944 / 1.472 m/s2	
Rücken (mm)		8 (Min)	8 (Max)				
Länge (mm)		19 (Min)	38 (Max)				
SB-CAPS Befestigungselementserie:							
Durchmesser (mm)		25 (Min)	25 (Max)				
Rücken (mm)		25 (Min)	25 (Max)				