

NEU



BOSTITCH®

AT

Bostitch Österreich
Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
ÖSTERREICH
T: +43 1 66 11 66 33
bostitch.de@stanleyworks.com
www.bostitch.at

BE NL

Bostitch Benelux
Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
2800 Mechelen
BELGIË
Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be
www.stanley-bostitch.nl

CH

Bostitch Schweiz
Stanley Works (Europe) GmbH
Sitz: Dübendorf
In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
SCHWEIZ
Tel: +41 (0)44 755 60 70
www.bostitch.ch

CZ SK

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

DE

Bostitch Deutschland
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.de

ES PT

Stanley Black & Decker Ibérica SLU
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/ Berguedá
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona,
ESPAÑA
Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR

Bostitch France
Stanley Black & Decker France SAS
BP No. 90,
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
Tel: +33 0 (1) 69 10 80 41 ou 40 ou 08
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

GB

Bostitch UK
Stanley UK Logistics Centre
Gowerton Road
Brackmills Industrial Estate
Northampton
NN4 7BW
ENGLAND
Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede Legale: Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)
ITALIA
Tel: +39 039 9590.205
Fax: +39 039 9590.312
bostitch.italy@sbdinc.com
www.bostitch.it

PL

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl

80% KLEINERE NASE ALS BEI FRÜHEREN MODELLEN



Derzeitige Modelle



Neues SmartPoint™-Design

Vertragshändler

**AUF DEN
PUNKT GENAU.**

**SMARTPOINT™ STIFT- & STAUCHKOPFNAGLER
BT1855SP-E | FN1664SP-E | N62FN5P-E**

SMARTPOINT™-TECHNOLOGIE JETZT NEU.

Das neue SmartPoint™-System ist die neueste Innovation von Bostitch, und ermöglicht ein einfacheres Arbeiten mit dem neuen Sortiment an Stift- und Stauchkopfnägeln.

WERKZEUGINNOVATION

Das einzigartige Nasendesign ist um 80% kleiner als bei derzeitigen Modellen, damit Sie das Befestigungselement genau dort anbringen können, wo Sie es haben möchten, ohne das ein schwerfälliger Mechanismus die Spitze verdeckt.

Dank der modernen Technologie müssen Sie auch keinen Druck nach unten ausüben, um das Gerät zu aktivieren. Stattdessen erkennt die Spitze die zu bearbeitende Oberfläche, wenn Sie den Auslöser betätigen, so dass der Stift sauber und professionell angebracht werden kann.

Zur Produktpalette gehören ein Gerät für gebogene und eines für gerade Stauchkopfnägel sowie ein leistungsfähiger Stiftnagler. Sie sind mit einer Vielfalt von Befestigungselementen ausgestattet und damit die perfekten Nagler für die verschiedenen Anwendungen im Innenbereich.

Außer dem neuen SmartPoint™-System verfügen die Geräte über erstklassige Funktionen wie:

- Ölfrei, geringe Wartung
- Wählbares Triggersystem
- Integriertes Gebläse *
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Bei Bostitch ist es uns ein Anliegen, die besten Geräte und Befestigungselemente der Branche anzubieten. Daher können Sie sich beim Kauf eines Bostitch-Artikels auf ein unübertroffenes Maß an Kompetenz, Erfahrung und Produktsupport verlassen.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, wenden Sie sich an Ihr Bostitch-Vertriebsteam vor Ort, oder besuchen Sie uns auf www.stanley-bostitch.de



VERBESSERTE SICHTBARKEIT



REDUZIERUNG VON BESCHÄDIGUNGEN IHRER ARBEIT



SMARTPOINT™ DRAHT- & STAUCKOPFNAGLER



Ölfrei, geringe Wartung, hinterlässt keine Flecken am Werkstück



Verstellbares Auslösesystem ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Einzel- und Kontaktauslösung



Abluft-Auslass hinten führt Luft vom Arbeitsbereich weg



„Dial-A-Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel



Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs



Gebogenes Magazin für einfachen Zugang
NUR N62FNSP-E



Das integrierte Gebläse ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen
NUR N62FNSP-E



SmartPoint™ für größere Sichtbarkeit und Vermeidung von Schäden



Einfache Behebung von verklemmten Nägeln für kürzere Ausfallzeiten

WERKZEUG SPEZIFIKATION

Modell	N62FNSP-E	FN1664SP-E	BT1855SP-E
Gewicht	2.1 kg	1.8 kg	1.4 kg
Auslöser	Verstellbares Auslösesystem	Verstellbares Auslösesystem	Verstellbares Auslösesystem
Magazinkapazität	129	100	100
Vibration a _n / Unsicherheit K	4.59 m/s ² / 2.29 m/s ²	3.19 m/s ² / 1.60 m/s ²	2.91 m/s ² / 1.46 m/s ²
Geräuschkennwerte L _{PA} / K _{PA}	93.46 dB / 4 dB	85.98 dB / 4 dB	80.14 dB / 4 dB
Geräuschkennwerte L _{WA} / K _{WA}	97.37 dB / 4 dB	90.28 dB / 4 dB	85.09 dB / 4 dB
Geräuschkennwerte L _{PA} / K _{PA}	84.4 dB / 4 dB	77.3 dB / 4 dB	72.1 dB / 4 dB
Arbeitsdruck (PSI)	70-120	70-120	70-120
Arbeitsdruck (BAR)	4.9-8.4	4.9-8.4	4.9-8.4

SPEZIFIKATIONEN BEFESTIGUNGSELEMENTE

Hier finden Sie eine Auswahl an Befestigungselementen aller neuen Produkten. Eine vollständige Liste finden Sie unter www.stanley-bostitch.de.

SKU	Länge mm	Durchmesser mm	Kopf mm	Magazinierung Winkel	Ausführung	Menge/Karton
FN1520	32	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1524	38	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1528	44	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1532	50	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1536	57	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1540	64	1.8	3.2	25°	Galv	3655
FN1524SS	38	1.8	3.2	25°	Edelstahl	3655
FN1532SS	50	1.8	3.2	25°	Edelstahl	3655
FN1540SS	64	1.8	3.2	25°	Edelstahl	3655

SKU	Länge mm	Durchmesser mm	Kopf mm	Profil	Ausführung	Menge/Karton
SB16-1.00	25	1.6	3	0°	Galv	5000
SB16-1.25	32	1.6	3	0°	Galv	2500
SB16-1.50	38	1.6	3	0°	Galv	2500
SB16-1.75	44	1.6	3	0°	Galv	2500
SB16-2.00	50	1.6	3	0°	Galv	2500
SB16-2.25	56	1.6	3	0°	Galv	2500
SB16-2.50	64	1.6	3	0°	Galv	2500

SKU	Länge mm	Durchmesser mm	Kopf mm	Profil	Ausführung	Menge/Karton
BT1315GA	15	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1320GA	20	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1325GA	25	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1330GA	30	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1335GA	35	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1338GA	38	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1340GA	40	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1345GA	45	1.25	2	0°	Galv	5000
BT1350GA	50	1.25	2	0°	Galv	5000

*Nur bei N62FNSP-E