SL1838BC-E
BOSTITCH KAPPEN-NAGLER

SL — Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 19 - 38mm

SB-CAPS — Durchmesser: 25 - 25mm
Rücken: 25 - 25mm

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich
Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland
Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Eigenschaften

- Magnesium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Rutschfeste Puffer
- Ölfreier Kolben
- Rückwärtiger Abluft-Auslass

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck		4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.77 kg				70.00 - 120.00 PSI
Breite	159 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		1.33
Länge	286 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Höhe	267 mm		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	86.59
Magazinkapazität (Max)	100			**LWA 1sd**	94.16
SL Befestigungselementserie:				**LPA 1s, 1m**	81.20
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit		2.944 / 1.472 m/s2
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)			
Länge (mm)	19 (Min)	38 (Max)			
SB-CAPS Befestigungselementserie:					
Durchmesser (mm)	25 (Min)	25 (Max)			
Rücken (mm)	25 (Min)	25 (Max)			