

Eine weitere ölhaltige Stempelfarbe, die speziell für Betonoberflächen entwickelt worden ist, bei denen eine hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit gefordert wird.

Eigenschaften:

Es werden nur hochwertige Farbpigmente verwendet, um zu gewährleisten, dass die Abdrucke auch nach mehreren Monaten im Sonnenlicht nicht verblassen.

Anwendung:

Die Stempelfarbe ergibt auf Betonträgern, Betonwänden und Eisenbahnschwellen oder ähnlichen Materialien farbkräftige, schnell wischfeste Abdrucke. Feuchtigkeit, oder kalte Temperaturen erschweren die Trocknung deutlich!

Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbröller aus Filz sind denkbar.

Trockenzeit:

~ 1–2 min wischfest (Beton)

Viskosität:

hoch viskos, ~ 120 sec
(Ford 4 mm Becher)

Stempelmaterial:

Öl- und säurefeste Gummisorten

Farbträger:

Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten.

Bei Handstempelungen ist zu beachten, dass die Filzplattenkissen schnell verharzen können.

Verdüner/Reiniger:

Verdüner 445

Erhältliche Standardgrößen:

50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g



Concrete marking ink P



A special oil-base stamping ink developed for concrete surfaces where high colour fastness and weather resistance is required.

Properties:

Exclusive use of high quality colour pigments guarantees the high requirements for this ink preventing it from fading even after several months of exposure to sunlight.

Application:

This stamping ink provides quickly indelible imprints with intensive color on concrete supports, concrete walls and railroad ties and similar materials. Moisture or cold temperatures delay drying significantly! Large letters or markings can be applied most quickly with this ink using a brush and stencil, however, use of felt ink rollers are also possible.

Drying time:

~ 1–2 min smudge-proof (concrete)

Viscosity:

high viscosity, ~ 120 sec
(Ford 4 mm cup)

Stamp material:

Oil and acid-resistant types of rubber

Stamp pad material:

For automatic marking we recommend presses which operate with ink reservoirs. For manual stamping, note that resin deposits can form quickly on felt plate pads.

Thinner/cleaner:

Thinner 445

Available standard sizes:

50 ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g



pigmentiert/
pigmented