



## Anwendungen

Fußleisten, Glas- und Zierleisten, Schränke, Tür- und Fensterverkleidungen, Möbelbau, Befestigung von Paneelen sowie Außen- und Innenverkleidungen

## Eigenschaften


- "EZ-Clear"-Verriegelungsdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Störungsbehebung, Werkzeuglose Tiefeneinstellung, Taste zum entstauben mit Druckluft, drehbarer Gürtelhaken

## Stiftnagler

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	308x81x292 mm
Nettogewicht	1,9 kg
Auslöseart	Umstellbar
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	60 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	93,7 dB
Geräuschemission (Lwa)	106,7 dB
Vibration	<2,5 m/s <sup>3</sup>
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	110 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation



**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

<b>Österreich</b>	<b>Deutschland</b>
Tel.: +43 / (0)1 / 4791175	Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
<a href="mailto:info@margreiter-technik.at">info@margreiter-technik.at</a>	<a href="mailto:info@margreiter-technik.de">info@margreiter-technik.de</a>
<a href="http://www.margreiter-technik.at">www.margreiter-technik.at</a>	<a href="http://www.margreiter-technik.de">www.margreiter-technik.de</a>

### Beschreibung

FinishPro16XP, Stauchkopfnagler 1,6 mm (RX)

### Art. Nr.

9S2001N

### EAN code

8715274245232