



Anwendungen

Giebelschalung, Dachunterschläge, Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

Eigenschaften


- Ölfreier Betrieb
- Geringes Gewicht von 1,73kg
- Schnellverschlußsystem
- Abluftaustritt verstellbar
- Komfort-Griff

Stauchkopfnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x82,5x244 mm
Nettogewicht	1,73 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	61,2 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	79 dB
Geräuschemmission (Lwa)	92 dB
Vibration	<2,5 m/s ³
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	104 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Streifen, getapped
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

FinishPro30XP, Stauchkopfnagler 1,8mm (DA)

Art. Nr.

9P2002N

EAN code

0741474145766