

STIFTNAGLER



Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe Gerätegewicht des FinishPro35Mg. Der ölfreie Betrieb, die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler auszeichnen. Für die Befestigung von Giebelschalung und Dachunterschläge

Technische Daten

Nettogewicht	1,1 kg
Magazinkapazität	110 Stück
Arbeitsdruck	4,8-8,3 BAR
Auslöseart	Kontakt
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	90,6 l/m

Anwendungen

Profilbretter, Verleistungen, Deckleisten, Dachunterschläge, Fassadenbretter



Eigenschaften

- Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe Gerätegewicht des FinishPro35Mg. Der ölfreie Betrieb, die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler auszeichnen.

Befestiger Spezifikation



Beschreibung

Stauchkopfnagler FinishPro35Mg DA 1,8mm

Art. Nr.

6G2001N

EAN code

0741474117138

Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
 Hans Hilscher GmbH.


Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

BEFESTIGER



Beschreibung

1,8mm DA Nagel, verzinkt 50mm, Blister	Sencotiert	A302009
1,8mm DA Nagel, verzinkt 32mm, Blister	Sencotiert	A303101
1,8mm DA Nagel, verzinkt 38mm, Blister	Sencotiert	A303102
1,8mm DA Nagel, verzinkt 44mm, Blister	Sencotiert	A303103

Art. Nr.

ÄHNLICHE ARTIKEL



Beschreibung

Stecknippel 1/4" Aussen (2 Stück)

Art. Nr.

4000100

Beschreibung

PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 10mm

Art. Nr.

4000650



Beschreibung

Spezialöl für Druckluftnagler 945ml Flasche

Art. Nr.

PC0102

Beschreibung

Schutzbrille

Art. Nr.

PC1166



Beschreibung

Spezialöl für Druckluftnagler mit Feuchteschutz

Art. Nr.

PC1295

Beschreibung

O-Ring Fett Tribo-Lube (1 Tube 100g)

Art. Nr.

YB0123