



## Anwendungen

Zur Befestigung von vorgelochten Stahlblechen und Stahlblechformteilen

## Eigenschaften


- Schlauchlos
- Ohne Kompressor für mehr Mobilität. Hochspannungszündung für bessere Verbrennung
- Schnellverschlußsystem
- Metallmagazin für hohe Standzeiten
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Keine Überhitzung
- Komfort-Griff
- Einfacher und robuster Geräteaufbau

## Perforated nails

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	425x108x393 mm
Nettogewicht	4,02 kg
Auslöseart	Einzel
Geräuschemmission (Lpa)	101 dB
Geräuschemmission (Lwa)	107 dB
Vibration	2,28 m/s3
Eintreibkraft	85 J
Magazinkapazität	24 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34 °
Akku Typ	Li-Ion
Akku Voltzahl	7,2 V
Akku Ampere Nennwert	2,5 Ah
Aufladezeit 100%	120 Minuten
Eintreibvorgänge je Ladung	8000
Anzahl Akkus im Set	2 Stück
Länge Gaskartusche	165 mm
Gaskartuschen Typ	40 gramm
Eintreibvorgänge je Gaskartusche	1000
Volt	230 V
Frequenz	50 Hz
Elektrikanschluß Typ	Continental

### Befestiger Spezifikation



### Beschreibung

Ankernagler GT60i-NN

### Art. Nr.

14VS2001N

### EAN code

8715274246963