



Anwendungen

Giebelschalung, Dachunterschläge, Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

Eigenschaften


- Verstellbare Eintreibtiefe
- Nachladeindikator
- Abluftaustritt ist verstellbar
- Schnellverschlußklappe

Stauchkopfnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	346x85x303,5 mm
Nettogewicht	2,25 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	61,2 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	91 dB
Geräuschemmission (Lwa)	104 dB
Vibration	2,6 m/s3
Zyklus/Sekunde	4
Magazinkapazität	100 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Streifen, getapped
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stauchkopfnagler S250FN DA 1,8mm

Art. Nr.

932008N

EAN code

8715274031125