



Anwendungen

Dachbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, Zederschindeln, Dachschindeln

Eigenschaften


- Aluminiumgehäuse für höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Verstellbare Schindelführung
- Einstellbare Eintreibtiefe.

Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	300x110x310 mm
Nettogewicht	2,75 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	68 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	84 dB
Geräuschemission (Lwa)	97 dB
Vibration	8,22 m/s ³
Zyklus/Sekunde	1
Magazinkapazität	120 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °

Befestiger Spezifikation



2,98-3,14 mm

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Dachpappnagler S45CNR Kontakt

Art. Nr.

1VS2004N

EAN code

8715274184517