

GLASLEISTENNAGLER



Der SLP20XP GLN ist ein druckluftbetriebener Glasleistennagler zur Befestigung von Glasleisten in den Versichelungsfalz. Der 1,2mm (AX) Nagel ist gebogen und wird in einer Länge von 25mm bis 38mm verdeckt in das Material getrieben. Platzieren Sie die Nägel mit einem Zwischenraum von 30cm, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Treiben Sie den Letzten auf dem Streifen bei max. 8 bis 10,5 cm zum Ende ein.

Technische Daten

Nettogewicht	1,17 kg
Magazinkapazität	110 Stück
Arbeitsdruck	4,8-8,3 BAR
Auslöseart	Einzel
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	54 l/m

Anwendungen


Befestigung von Glasleisten direkt und unsichtbar in den Versiegelungsfalz.



Eigenschaften

- Befestigung von Glasleisten direkt und unsichtbar in den Versiegelungsfalz. Trockenverglasung
- Glasleisten bis 7mm
- Ölfreier Betrieb
- Sehr leichte und robuste Bauweise
- Optimal ausgewogen
- Verstellbare Eintreibtiefe

Befestiger Spezifikation



Beschreibung

SLP20 GLN-Glasleistennagler AX 1,2mm

Art. Nr.

WCE0472

EAN code

8715274044910

Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
 Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

BEFESTIGER



Beschreibung

Beschreibung		Art. Nr.
AX Stauchkopfstift 1,2x25mm	ohne Sencote	A201009
AX Stauchkopfstift 1,2x30mm	ohne Sencote	A201259
AX Stauchkopfstift 1,2x38mm	ohne Sencote	A201509

ÄHNLICHE ARTIKEL



Beschreibung	Art. Nr.
Stecknippel 1/4" Aussen (2 Stück)	4000100



Beschreibung	Art. Nr.
PU-Schlauch, Blister, 10 Meter x 10mm	4000650



Beschreibung	Art. Nr.
Spezialöl für Druckluftnagler 945ml Flasche	PC0102



Beschreibung	Art. Nr.
Schutzbrille	PC1166



Beschreibung	Art. Nr.
Spezialöl für Druckluftnagler mit Feuchteschutz	PC1295



Beschreibung	Art. Nr.
PC1010 mit Systainer Set	3PR2014N