



Anwendungen

Verbindungen im konstruktiven Holzbau, Schwergut-/Überseeeverpackungen, Kabeltrommeln, Fertighauselemente

Eigenschaften


- Hohe Eintreibkraft
- Auch für harte Hölzer
- Gut ausbalanciert
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Zwei Handgriffe

Rundkopf Streifennagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	560x140x500 mm
Nettogewicht	7 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	6 - 8 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	297 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	95,9 dB
Geräuschemission (Lwa)	132 dB
Vibration	8,3 m/s ³
Magazinkapazität	56 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Kunststoffcolliert
Streifenwinkel	20 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SN1602, Streifennagler 20°

Art. Nr.

7D2001N

EAN code

8718035003942