



## Anwendungen

Befestigung von Holz-/Leichtbauplatten, Holzfaser-/Steinwolleämmplatten, Styropor auf Holzunterkonstruktion

## Eigenschaften

- Kompakte Bauweise im 160mm Klammergerätevergleich
- Leerschußsperre, Schnellverschlußklappe
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Oberlader


## Breitklammergerät

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	400x138,3x470 mm
Nettogewicht	6,25 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	261 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	91 dB
Geräuschemission (Lwa)	104 dB
Vibration	3,51 m/s <sup>3</sup>
Eintreibkraft	87,87 J
Magazinkapazität	120 Stück
Gauge	14 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation

SP Klammer



### Beschreibung

WC360-SP, Breitklammergerät, EA

### Art. Nr.

7E2001N

### EAN code

8718035003959