



## Anwendungen

Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profildretter, Hartfaserplatten, Möbelrahmen, Gipskarton

## Eigenschaften

- Magazin für einfaches Nachladen
- ölfreier Betrieb
- Niedriges Gewicht
- Kraftvoll auch für Hartholz

## Klammergerät, mittel


### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	314x76x238 mm
Nettogewicht	1,9 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	61,2 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	86 dB
Geräuschemission (Lwa)	91 dB
Vibration	2,5 m/s <sup>3</sup>
Eintreibkraft	26 J
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	145 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation

M Klammer

9,5 mm



22-38 mm

**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)

### Beschreibung

SKSXP-M, Klammergerät für mittlere Klammern, K

### Art. Nr.

302052N

### EAN code

0741474301186