



Anwendungen

Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profildretter, Hartfaserplatten

Eigenschaften

- Magnesiumgehäuse
- ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einfaches Umstellen von Einzel- auf Kontaktauslösung
- Komfort-Griff


Klammergerät, mittel

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	260x63,5x241 mm
Nettogewicht	1,17 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	68 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	67,9 dB
Geräuschemission (Lwa)	78,9 dB
Vibration	2,5 m/s ³
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	110 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

L Klammer
6,4 mm



9,5-38 mm

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SLS18Mg-L, Klammergerät für mittlere Klammern, verstellbare Auslösung

Art. Nr.

1W2025N

EAN code

0741474113734