



Anwendungen

Für Polsterarbeiten, zum Befestigen von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhen, Blisterverpackungen, Möbelerückwänden

Eigenschaften

- Leichtgewicht für einfache Handhabung
- Ergonomische Bauweise
- Verstellbare Eintreibtiefe
- ölfreier Betrieb
- Komfort-Griff

Klammergerät, mittel


Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x51x216 mm
Nettogewicht	1,13 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	54,4 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	80 dB
Geräuschemission (Lwa)	87 dB
Vibration	2,5 m/s ³
Eintreibkraft	14,2 J
Zyklus/Sekunde	10
Magazinkapazität	168 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

M Klammer

9,5 mm



10-38 mm

Beschreibung

SLS20XP-M, Klammergerät für mittlere Klammern, Montagekoffer

Art. Nr.

492024N

EAN code

0741474040276