



Anwendungen

Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profildretter, Hartfaserplatten

Eigenschaften

- Leichtgewicht für einfache Handhabung
- Ergonomische Bauweise
- Verstellbare Eintreibtiefe
- ölfreier Betrieb
- Komfort-Griff

Klammergerät, mittel


Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x50x229 mm
Nettogewicht	1,21 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	54,4 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	83 dB
Geräuschemission (Lwa)	89 dB
Vibration	2,5 m/s ³
Eintreibkraft	19 J
Zyklus/Sekunde	10
Magazinkapazität	168 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

L Klammer

6,4 mm



10-38 mm

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SLS25XP-L, Klammergerät für mittlere Klammern

Art. Nr.

822009N

EAN code

0741474040757