



## Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

## Eigenschaften

- Kompakte Bauweise
- Nachladeindikator
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Abluftaustritt drehbar


## Klammergerät, schwer

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	381x75x273 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	153 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	84 dB
Geräuschemission (Lwa)	92 dB
Vibration	2,5 m/s <sup>3</sup>
Zyklus/Sekunde	12
Magazinkapazität	160 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation

**N Klammer**  
10,6 mm



**O Klammer**  
10,6 mm



### Beschreibung

SNS41-N, Klammergerät für schwere Klammern, K

### Art. Nr.

3L2003N

### EAN code

0741474308161