



Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

Eigenschaften


- Sehr leichtes und leises Gerät mit hoher Eintreibgeschwindigkeit
- Klammerführung mit Schnellverschluss
- Verstellbare Eintreibtiefe

Klammergerät, schwer

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	365x92x305 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	185 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	93 dB
Geräuschemission (Lwa)	99 dB
Vibration	3,1 m/s ³
Zyklus/Sekunde	15
Magazinkapazität	160 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation



Beschreibung

SNS50-N, Klammergerät für schwere Klammern, K

Art. Nr.

XL3057

EAN code

8715274018393