



Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

Eigenschaften

- Sehr leichtes und kraftvolles Gerät
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung
- Verstellbare Abluft

Klammergerät, schwer


Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	365x92x305 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	185 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	93 dB
Geräuschemission (Lwa)	99 dB
Vibration	3,1 m/s3
Zyklus/Sekunde	15
Magazinkapazität	130 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

Q Klammer

11,2 mm



32-65 mm

Ihr Verkaufspartner
MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SQS55XP-Q, Klammergerät für schwere Klammern

Art. Nr.

662001N

EAN code

0741474303524