



## Anwendungen

Möbelfertigung, Polsterarbeiten, Leder-, Gurten-, Folien-, Stoffbefestigung, Schuhfertigung, Blisterverpackungen

## Eigenschaften


- Lange 25mm Klammerführung ermöglicht das Befestigen in schwer zugänglichen Stellen
- Metallmagazin
- Unterlader
- Abluftaustritt hinten
- Robuste Stahl-Zylinderkappe

## Klammergerät, leicht

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	241x49x151 mm
Nettogewicht	0,95 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,1 - 6,5 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	21,8 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	66,3 dB
Geräuschemmission (Lwa)	74,2 dB
Vibration	2,5 m/s <sup>3</sup>
Magazinkapazität	105 Stück
Gauge	20 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation



**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)

### Beschreibung

SFW09-F, Klammergerät für leichte Klammern

### Art. Nr.

4C2041N

### EAN code

0741474112973