

## Klammergerät für leichte Klammern mit Doppel-



### Anwendungen

Möbelfertigung, Polsterarbeiten, Leder-, Gurten-, Folien-, Stoffbefestigung, Schuhfertigung, Blisterverpackungen


### Eigenschaften

- Hervorragend ausbalanciert
- Magazin zum einfachen Nachladen
- Durch robuste Bauweise hohe Produktivität
- Rückwertiger Abluftaustritt schützt vor Verschmutzung
- Kurzer Auslöseimpuls
- Komfort-Griff

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	375x42x167 mm
Nettogewicht	1,476 kg
Auslöseart	Auslöseart
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,1 - 6,5 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	23 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	81,9 dB
Geräuschemission (Lwa)	92,1 dB
Vibration	1,7 m/s3
Magazinkapazität	390 Stück
Gauge	20 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation



Ihr Verkaufspartner  
**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
info@margreiter-technik.at  
www.margreiter-technik.at

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
info@margreiter-technik.de  
www.margreiter-technik.de

### Beschreibung

SFT10XP-F, Klammergerät für leichte Klammern

### Art. Nr.

6S2241N

### EAN code

8715274172651