



## Anwendungen

Für Polsterarbeiten, zum Befestigen von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhen, Blisterverpackungen, Möbelerückwänden

## Eigenschaften

- Leichtgewicht für einfache Handhabung
- Ergonomische Bauweise
- Verstellbare Eintreibtiefe
- ölfreier Betrieb
- Komfort-Griff


## Klammergerät, mittel

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	305x51x216 mm
Nettogewicht	1,13 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	54,4 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	80 dB
Geräuschemission (Lwa)	87 dB
Vibration	2,5 m/s <sup>3</sup>
Eintreibkraft	14,2 J
Zyklus/Sekunde	10
Magazinkapazität	168 Stück
Gauge	19 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation

K Klammer



### Beschreibung

SLS20XP-K, Klammergerät für mittlere Klammern

### Art. Nr.

492026N

### EAN code

0741474040306